

## S.P.T. TEMPORAL M.T PINZA AUTOMÁTICA

### 8kA / 1s

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**REQUISITOS NORMATIVOS:** Cumple con certificado RETIE.  
Fabricado bajo normativas IEC 61230, ASTM F855

**APLICACIÓN:**

Redes aéreas con cable desnudo.

**CONTIENE:**

- 3 Pinzas de ajuste automático.
- 2 Cables en cobre con cubierta traslucida de 35mm<sup>2</sup> \* 2.50mt para conexión entre pinzas.
- 1 Cable en cobre con cubierta traslucida de 25mm<sup>2</sup> \* 12mt para conexión pinzas a silleta.
- 1 Cable en cobre con cubierta traslucida de 25mm<sup>2</sup> \* 4mt para conexión silleta a barreno.
- 1 Silleta equipotencial para poste de ajuste mecánico con gancho de conexión a poste.
- 1 Prensa o morseto de ajuste mecánico.
- 1 Barreno con varilla de puesta a tierra de 1.50mts.
- 1 Plato porta pinzas para instalación y desinstalación.
- 1 Pértiga telescópica de 2.40mt.
- 1 Maleta.
- 1 Maleta para pértiga y barreno.
- 1 Guía de Instalación, Inspección y Mantenimiento de Sistema puesta a tierra.

**SISTEMA:**

Instalación manual a distancia.

## FICHA TÉCNICA

### SPT-MT01-9

