

S.P.T. TEMPORAL M.T PINZA AUTOMÁTICA DOBLE A UN PUNTO 8kA / 1s

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REQUISITOS NORMATIVOS: Cumple con certificado RETIE.
Fabricado bajo normativas IEC 61230, ASTM F855

APLICACIÓN:

Redes aéreas con cable desnudo.

CONTIENE:

- 6 Pinzas de ajuste automático.
- 4 Cables en cobre con cubierta traslucida de 35mm² * 2.50mt para conexión entre pinzas.
- 2 Cable en cobre con cubierta traslucida de 35mm² * 4mt para conexión pinzas a silleta.
- 1 Cable en cobre con cubierta traslucida de 35mm² * 12mt para conexión silleta a barreno.
- 1 Silleta equipotencial para poste de ajuste mecánico.
- 4 Prensa o morseto de ajuste mecánico.
- 1 Barreno punta lápiz de 1.50mts para puesta a tierra.
- 1 Plato porta pinzas para instalación y desinstalación.
- 1 Pértiga telescópica de 2.40mt.
- 2 Maletas para equipo.
- 1 Maleta para pértiga y barreno.
- 1 Guía de Instalación, Inspección y Mantenimiento de Sistema puesta a tierra.

SISTEMA:

Instalación manual a distancia.

FICHA TÉCNICA SPT-MT01-D1-3

