

## S.P.T. TEMPORAL M.T PINZA DOBLE FUNCIÓN AUTOMÁTICA Y PEFORACIÓN 8kA / 1s

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**REQUISITOS NORMATIVOS:** Cumple con certificado RETIE.  
Fabricado bajo normativas IEC 61230, ASTM F855

**APLICACIÓN:**  
Redes aéreas con cable desnudo y cable ecológico.

**CONTIENE:**

- 3 Pinzas doble función ajuste automático y perforación.
- 2 Cables en cobre con cubierta traslucida de 35mm<sup>2</sup> \* 2,50m para conexión entre pinzas.
- 1 Cable en cobre con cubierta traslucida de 35mm<sup>2</sup> \* 12m para conexión pinzas a silleta.
- 1 Cable en cobre con cubierta traslucida de 35mm<sup>2</sup> \* 4m para conexión silleta a barreno.
- 1 Silleta equipotencial para poste de ajuste mecánico.
- 1 Prensa o morseto de ajuste mecánico.
- 1 Barreno con punta helicoidal varilla de 1.50m para puesta a tierra.
- 1 Plato porta pinzas para instalación y desinstalación.
- 1 Maleta para equipo.
- 1 Maleta para barreno.
- 1 Guía de Instalación, Inspección y Mantenimiento de Sistema puesta a tierra.

**SISTEMA:**

Instalación manual a distancia.

## FICHA TÉCNICA SPT-MT03-3

