

S.P.T. TEMPORAL B.T DOBLE FUNCIÓN AJUSTE AUTOMÁTICO Y PERFORACIÓN 3.5kA / 1s

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REQUISITOS NORMATIVOS: Cumple con certificado RETIE.
Fabricado bajo normativas IEC 61230, ASTM F855

APLICACIÓN:
Redes trenzadas con cable semiaislado y cable desnudo.

CONTIENE:

- 4 Pinzas doble función de ajuste automático y de perforación.
- 3 Cables en cobre con cubierta traslúcida de 25mm² * 70cm para conexión entre pinzas.
- 1 Cable en cobre con cubierta traslúcida de 16mm² * 8m para bajante a tierra.
- 1 Prensa o morseto de ajuste mecánico.
- 1 Barreno con punta helicoidal y varilla para puesta a tierra de 1.50m.
- 1 Plato porta pinzas para instalación y desinstalación.
- 1 Separador de cables para red trenzada.
- 1 Pértiga de 3 secciones con corona universal, longitud final 6m.
- 4 Bastones porta hexágono con pertiguilla.
- 1 Estuche para equipo.
- 1 Guía de Instalación, Inspección y mantenimiento de Sistema de puesta a tierra.

SISTEMA:

Instalación manual con ascenso a poste y automático a distancia.

FICHA TÉCNICA SPT-BT03-2

