

S.P.T. TEMPORAL M.T PINZA DOBLE FUNCIÓN **DOBLE A UN PUNTO 8kA / 1s**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REQUISITOS NORMATIVOS: Cumple con certificado RETIE
Fabricado bajo normativas IEC 61230 ASTM F855

APLICACIONES

Redes aéreas con cable desnudo y cable ecológico

CONTIENE:

- 6 Pinzas doble función ajuste automático y perforación.
- 4 Cables en cobre con cubierta traslúcida de 35mm² * 2,50mt para conexión entre pinzas.
- 2 Cables en cobre con cubierta traslúcida de 25mm² * 12mt para conexión pinzas a silleta.
- 1 Cable en cobre con cubierta traslúcida de 25mm² * 4mt para conexión silleta a barreno.
- 1 Silleta equipotencial para poste de ajuste mecánico.
- 1 Prensa o morseto de ajuste mecánico.
- 1 Barreno con varilla de puesta a tierra de 1.50mts.
- 1 Plato porta pinzas para instalación y desinstalación.
- 1 Maleta.
- 1 Maleta para barreno.
- 1 Guía de Instalación, Inspección y Mantenimiento de Sistema puesta a tierra.

SISTEMA

Instalación manual a distancia

FICHA TÉCNICA: **SPT-MT03-D1**

